

Ketasrandaali Fo-Ka Disc-Roller Classic mudelid:**1-sektsioonilised, rippesse. Transpordi laius = mudeli nimetusega**

Mudel	Rulli tüüp	Elementide arv rullil	Kaal kg	Ketaste arv tk.	Võimsus-tarve Hj	Töölaius m
2,50 m	Varbrull / 550 mm	-	1260	18	90 +	2,25
	V-Profiil terasrull / 600 mm	16	1780	18	90 +	2,25
3,00 m	Varbrull / 550 mm	-	1460	22	100 +	2,75
	V-Profiil terasrull / 600 mm	20	2080	22	100 +	2,75
3,50 m	Varbrull / 550 mm	-	1670	26	110 +	3,25
	V-Profiil terasrull / 600 mm	23	2395	26	110 +	3,25
4,00m	Varbrull / 550 mm	-	1880	30	120 +	3,75
	V-Profiil terasrull / 600 mm	26	2710	30	120 +	3,75

Rippesse, 2-sektsioonilised. Transpordi laius 2,45 m

Mudel	Rulli tüüp	Elementide arv rullil	Kaal kg	Ketaste arv tk.	Võimsus-tarve Hj	Töölaius m
4,00 m	V-Profiil terasrull / 600 mm	26	3120	30	120 +	3,75
5,00 m	V-Profiil terasrull / 600 mm	32	3750	38	150 +	4,75

*Hüdroväljavõtete tarvidus 2 paari

Järelveetav, 1-sektsiooniline. Transpordi laius = mudeli nimetus

Mudel	Rulli tüüp	Elementide arv rullil	Kaal kg	Ketaste arv tk.	Võimsus-tarve Hj	Töölaius m
3,00 m	V-Profiil terasrull / 600 mm	20	2630	22	100 +	2,75
3,50 m	V-Profiil terasrull / 600 mm	23	2945	26	110 +	3,25
4,00 m	V-Profiil terasrull / 600 mm	26	3260	30	120 +	3,75

** Hüdroväljavõtete tarvidus 2 paari

Järelveetav, 2-sektsiooniline. Transpordi laius mudelil 2,45 m

Mudel	Rulli tüüp	Elementide arv rullil	Kaal kg	Ketaste arv tk.	Võimsus-tarve Hj	Töölaius m
4,00 m	V-Profiil terasrull / 600 mm	26	3680	30	120 +	3,75
5,00 m	V-Profiil terasrull / 600 mm	32	4300	38	150 +	4,75

*** Hüdroväljavõtete tarvidus 3 paari